

Vollständiges CE- Zeichen



2116

KS Werk Creabeton Materiaux AG , Werk Einigen

Kennzeichnung des Produkts = Datum Lieferschein Aufkleber an Paket / Palette

2116-CPD-M220

EN 771-2

Kalksandsteine der Kategorie 1,
Typ KS

Sollmaße: siehe. Lieferschein / Aufkleber an Paket / Palette
Abmassklasse: GPLM
Form und Ausbildung: Gruppe 2 (Tabellenwert gemäss EN 1996-1-1)
Mittlere NORMIERTE Druckfestigkeit: > 22 N/mm²
Maßbeständigkeit: NPD
Verbundfestigkeit: 0.15 N/mm² (Tabellenwert gemäss EN 998-2)
Brandverhalten: Euroklasse A1
Wasseraufnahme: 7-12 %
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient: 5/25
Luftschalldämmung:
Brutto-Trockenrohddichte: 1400 – 1700 kg/m³
Netto-Trockenrohddichte: NPD
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit: 0.92 W/mK
Frostwiderstand: F1
Gefährliche Substanzen: keine

Nationale Anforderungen

Querzugfestigkeit: >7 N/mm²
Lochflächenanteil: max 50%
Kapillare Wasseraufnahme: 3-8 g/dm² *min

Die mitgeltenden Unterlagen (Zertifikat & Konformitätserklärung) zum vollständigen CE Zeichen sind zu finden in den Verkaufsunterlagen unter www.kalksandstein.ch. (Register Qualität/Baustoffkennwerte)

ÄNDERUNGEN CE Zeichen	
Aktuelle Version :	31.01.2012 / SV